



BLODECON



9001:2015



14001:2015

CERCO PERIMETRICO (POSTE + PLACA) FABRICADO SEGÚN NORMA NTP 339.033 Ensayo NTP 339.034

El Poste de concreto

Proporciona el amarre para alojar a la placa de cerco prefabricado. Es de fácil instalación.

Dimensiones:

- Dimensiones exteriores 150x150x3700 mm
- Espesor exterior de albergue de pared: 60 +/- 2mm
- Espesor interior de albergue de pared: 50 +/- 2 mm

Resistencia: 21 Mpa (175 kg/cm²) a los 28 días.

Peso 168 +/- 0.5 kg.

Color: Natural gris.

Placa de concreto

Sirve para la construcción de la pared prefabricada y que va empotrada a la cara del poste, es de fácil instalación.

Dimensiones:

- Dimensiones exteriores: 2310 x 400 x 50 mm
- Espesor de la pared: 50 +/- 2mm

Resistencia: 17.5 Mpa (175 kg/cm²) a los 28 días

Peso: 115 +/- 0.5 kg.

Colores a fabricar: Natural gris – negro – verde – rojo – amarillo – naranja y marrón.

DESCRIPCIÓN DE PLACAS			
Alto	Largo	Espesor	Peso
0.50 mts	2.00 mts	0.035 mts	80 kg
DESCRIPCIÓN DE POSTE			
Largo total	Largo útil	Espesor	Peso
3 mts	2.50 mts	0.15 x 0.14 mts	86 kg

Poste tipo punta quebrada simple.

DESCRIPCIÓN DE PUNTA QUEBRADA (SIMPLE)		
Ancho	Fondo	Altura
0.12 mts	0.12 mts	2.50 mts



