

POSTES DE CONCRETO CENTRIFUGADO



El poste de concreto centrifugado BLODECON® es un producto hecho con base a componentes inorgánicos, los cuales al ser mezclados en proporciones adecuadas darán al producto: consistencia compacta y de gran resistencia a la compresión y adherencia, y mayor homogeneidad en la distribución de la mezcla

DESCRIPCIÓN	LONG. TOTAL	CARGA DE TRABAJO F (kgs)	DIAMETRO EN MM.				PUESTA A TIERRA A (m)	EMPOTRAMIENTO		ALT. DE SEÑALIZA CIÓN S (m)
			EXTERIORES		INTERIORES			INST. BASE CONCRETO L2 (m)	INSPECCION Y PRUEBA (m)	
	L1 (m)	Cima Ø pe (mm)	Base Ø be (mm)	Cima Ø pi ' (mm)	Base Ø bi (mm)					
POSTE C.A.C. 12.00/200/2/150/330	12	200	150	330	40	125	0.90	1.20	1.70	3
POSTE C.A.C. 12.00/200/2/165/345	12	200	165	345	40	125	0.90	1.20	1.70	3
POSTE C.A.C. 12.00/300/2/150/330	12	300	150	330	40	190	0.90	1.20	1.70	3
POSTE C.A.C. 12.00/300/2/165/345	12	300	165	345	40	140	0.90	1.20	1.70	3
POSTE C.A.C. 12.00/300/2/180/360	12	300	180	360	40	140	0.90	1.20	1.70	3
POSTE C.A.C. 12.00/400/2/150/330	12	400	150	330	40	155	0.90	1.20	1.70	3
POSTE C.A.C. 12.00/400/2/165/345	12	400	165	345	40	155	0.90	1.20	1.70	3
POSTE C.A.C. 12.00/400/2/180/360	12	400	180	360	40	155	0.90	1.20	1.70	3
POSTE C.A.C. 13.00/200/2/150/345	13	200	150	345	40	185	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/200/2/165/360	13	200	165	360	40	185	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/300/2/150/345	13	300	150	345	40	215	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/300/2/165/345	13	300	165	365	40	215	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/300/2/180/375	13	300	180	375	40	245	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/400/2/150/345	13	400	150	345	40	215	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/400/2/165/360	13	400	165	360	40	215	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/400/2/180/375	13	400	180	375	40	245	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/400/2/210/405	13	300	210	405	40	255	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/500/2/180/375	13	300	180	375	40	245	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/500/2/210/405	13	400	210	405	40	255	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/600/2/180/375	13	400	180	375	40	245	1.00	1.30	1.80	4
POSTE C.A.C. 13.00/600/2/210/405	13	400	210	405	40	255	1.00	1.30	1.80	4

